

Intelligence et fiabilité

Ce MFP noir et blanc A3, doté d'un écran tactile en couleur pour simplifier l'utilisation, prend en charge l'intégration au cloud et renforce l'intelligence de vos processus documentaires.

Outils de flux de travail intelligents

- Interface utilisateur intuitive
- Applications intelligentes à télécharger
- Intégration au cloud
- Connexion de téléphone mobile

Le panneau de commande intelligent donne accès à tout un éventail d'outils de flux de travail intelligents. Les applications à télécharger, telles que la copie de carte d'identité, automatisent les longs processus. Les utilisateurs peuvent se connecter de manière transparente au MFP et imprimer depuis leurs téléphones mobiles et tablettes et numériser vers ceux-ci. Et, grâce à l'intégration au cloud, ces mêmes utilisateurs peuvent numériser des documents et les charger sur des services comme DropBox™ et Sharepoint™.

Polyvalence et productivité

- Vitesse d'impression rapide de 27 ppm
- ARDF grande capacité
- Formats papier A6 à A3
- Capacité maximale de 1 600 feuilles



L'IM 2702 est une solution polyvalente et productive pour tous vos besoins documentaires. Il imprime et réalise des copies en noir et blanc, et numérise en couleur. Le fax est en option. L'ARDF numérise rapidement les originaux recto/ verso et les documents de plusieurs pages sont imprimés sans délai. Avec un maximum de trois magasins d'une capacité de 500 feuilles et d'un bypass en ligne de plusieurs feuilles, l'impression sur différents formats ainsi que l'utilisation d'enveloppes et d'étiquettes sont simplifiées. Et dans la mesure où le MPF passe automatiquement d'un magasin à l'autre, il n'y a aucune raison d'interrompre le processus.

Facile à entretenir

- Multifonction pouvant être installé par l'utilisateur
- Unité photoconductrice pouvant être remplacée par l'utilisateur
- Prise en charge de plusieurs langues
- Toner à rendement élevé

Conçu pour une utilisation en environnements exigeants, l'IM 2702 garantit de solides performances avec un minimum d'assistance. Ce MFP prend en charge plusieurs langues, dont l'arabe, ce qui simplifie l'utilisation dans un environnement multilingue. Et grâce à l'unité de développement préréglée et l'unité photoconductrice remplaçable par l'utilisateur, cet appareil peut être installé et entretenu facilement. Qui plus est, pour garantir un retour d'investissement rapide sur le coût initial, les fonctions de consommation d'énergie intelligente et les cartouches de toner à rendement élevé de ce MFP réduisent les coûts d'exploitation.



IM 2702

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALITÉS	
Temps de préchauffage	
Vitesse 1ère page : N&B	25 secondes
Vitesse de sortie continue	6,5 secondes
Mémoire : standard Mémoire :	27 ppm
maximum Capacité de l'ARDF	2 Go 2 Go
Poids Dimensions (L \times P \times H)	2 G0 feuilles
Source d'alimentation	46,5 kg
électrique Classification laser	587 x 581 x 677 mm
	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
	Catégorie 1 de produit laser (IEC60825 - 1:2014)
COPIEUR	
Copies multiples	
Résolution	Jusqu'à 999 copies
Zoom	600 x 600 dpi
IMPRIMANTE	De 25% à 400%
Langage d'impression	
	2015
	PCL5e PCL6
	PostScript 3 (emulation)
Résolution :	600 x 600 dpi
maximum Interface :	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
en standard	USB2.0 Type B
	LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n) USB Host 2.0
	Apple AirPrint
Possibilité d'impression mobile	Mopria®
	Google Cloud Print
Protocole réseau	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Environnements Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1
	Windows® 10
	Serveur Windows® 2008
	Serveur Windows® 2008R2 Serveur Windows® 2012
	Serveur Windows® 2012 Serveur Windows® 2012R2
	Serveur Windows® 2016
	Serveur Windows® 2019
	Macintosh OS X v10.8 - v10.11
Environnements Mac OS	
NUMERISATION	
Numérisation : N&B (opm)	50 in
Numérisation : couleur (opm)	50 ipm
Résolution : maximum	50 ipm 1 200 dpi
Pilotes intégrés	Network TWAIN
	NUMBER OF THE LITTLE OF THE LI
FAX	
Compatibilité	ITLLT (CCITT) C2
Vitesse de transmission	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse du modem : maximum	secondes Kbps
GESTION DU PAPIER	κυμο
Format papier recommandé	
	PunassEarmata paraannalisás (00 mm v 20E mm 149 mm v 400 mm)
	BypassFormats personnalisés (90 mm x 305 mm, 148 mm x 600 mm) Duplex tray :
Alimentation papier : standard	500 feuilles
Alimentation papier : maximum	
Sortie papier : standard	250 feuilles
Grammage papier	Magasins : 52 - 105 <i>g/</i> /m²
- O- F-F	Bypass: 52 - 216 g//m²
ENVIRONNEMENT	
Consommation électrique : max fonctionnement : N&B	c. Consommation électrique en <1 550 W
MAGASINS D'ENTRÉE/DE	
FINITION	
Magasin 1 x 500 feuilles Magas	sin 2 x 500 feuilles Réceptacle
interne	

IM 2702

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

AUTRES OPTIONS Unité télécopie Poignée ADF Lecteur de cartes NFC Bypass tray cover





CONSOMMABLES

Toner (rendement standard) Toner (rendement élevé)

Taux de rendement des consommables calculés à partir d'une couverture de 6% 2p/j en A4

4 000 impressions impressions